

Appialock®

Pavé Urbain Autobloquant



Beauté et simplicité!

Notre pavé et son aspect vieilli ainsi que le choix de couleurs donneront un style européen aux espaces urbains.

Qualités!

- Idéal pour les rues, intersections, traverses piétonnières, aires de stationnement ou d'entreposage, parcs, etc.
- Choix de couleurs attrayantes
- Pose extrêmement rapide
- Épaisseur de 10 cm
- Stabilisation optimale de revêtement grâce au système autobloquant
- Amélioration de la résistance à la flexion
- Distribution des charges sur les pavés environnants
- Suppression du problème d'ornières
- Grande résistance au gel et au dégel, à l'abrasion et à la compression
- Motifs de pose «lisière»



BOLDUC
Créer d'après nature!

FICHE

TECHNIQUE

Appialock®

Pavé Urbain Autobloquant

LES COULEURS



Gris Calcaire



Beige Grès



Brun Terracotta



Rouge Grenat

NOTE:

Nous vous suggérons d'effectuer votre choix final avec de vrais échantillons.

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

DIMENSIONS NOMINALES (cm / po)



10 x 14 x 22 cm
(4 x 5 1/2 x 8 5/8 po)
Pavé de bordure
(un côté sans clés)
et demi-pavé aussi disponible

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES †

Les tolérances dimensionnelles permises à la norme CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur : -1 mm à +2 mm (±1/16 po)
Largeur : -1 mm à +2 mm (±1/16 po)
Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

POIDS DU PAVÉ : 235 kg/m² (48,1 lbs/pi²)

CARACTÉRISTIQUE PHYSIQUES †

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ^{†**}	DURABILITÉ AUX CYCLES DE GEL-DÉGEL AVEC UTILISATION DE SELS DÉGLAÇANTS ^{**}	ABSORPTION D'EAU
50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : • 225 g/m ² (0,74 oz / pi ²) après 28 cycles • 500 g/m ² (1,64 oz / pi ²) après 49 cycles	5 % maximum

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13 - Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés autobloquants de Bolduc. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé autobloquant choisi, les dimensions, la couleur.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé autobloquant de béton

.1 Pavé autobloquant de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de pavé Appialock® fourni par Bolduc :

1. Épaisseur : 10 cm (4 po)
2. Dimensions nominales : 10 x 14 x 22 cm (4 x 5 1/2 x 8 5/8 po)
3. Couleur : _____

INSTALLATION

Se référer au service technique ou au site web de Bolduc www.bolduc.ca pour obtenir le devis maître, le guide d'installation ou tout autre avis technique.

† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande

** Essais selon la norme CSA A231.2



BOLDUC
Manufacturier de produits de béton

1358-2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada G6E 1G8

Sainte-Marie : (418) 387-2634
Sans frais : 1-800-463-8966
Télécopieur : (418) 387-6438
www.bolduc.ca
info@bolduc.ca