

Pavé Citadin[®] 80



Simplicité et raffinement

Ce pavé de grand format et son fini lisse donnent une touche très contemporaine à tout aménagement.

Qualités et caractéristiques

- Épaisseur de 8 cm
- Fini lisse premium **P**
- Choix de 3 couleurs
- 1 couleur contribuant au programme LEED



BOLDUC
Créer d'après nature!

FICHE

TECHNIQUE

Pavé Citadin® 80

Pavé contribuant au programme Leed

Indice de réflectance solaire contribuant au programme Leed (gris granite)

LES COULEURS



Gris Granite



Gris Clair



Anthracite

NOTE:

Nous vous suggérons d'effectuer votre choix final avec de vrais échantillons.

VARIATION DE LA LONGUEUR DES PAVÉS

HAUT. X LARG. X LONG.	NOMBRE DE MORCEAUX	
	cm	po
8 x 40 x 60 cm	3 ^{1/8} x 15 ^{3/4} x 23 ^{5/8} po	/m ² /pi ² 4,17 0,39



TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES †

Les tolérances dimensionnelles permises à la norme CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur :	-1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)
Largeur :	-1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)
Hauteur :	±3 mm (±1/8 po)

POIDS DES PAVÉS: 183 kg/m² (38 lbs/pi²)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES †

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION**	DURABILITÉ AUX CYCLES DE GEL-DÉGEL AVEC UTILISATION DE SELS DÉGLAÇANTS**	ABSORPTION D'EAU
50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : • 225 g/m ² (0,74 oz / pi ²) après 28 cycles • 500 g/m ² (1,64 oz / pi ²) après 49 cycles	5 % maximum

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

- .1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.
- .2 Modèle de pavé Citadin 80 fourni par BOLDUC
 1. Épaisseur : 8 cm (3^{1/8} po)
 2. Dimensions nominales : 8 x 40 x 60 cm (3^{1/8} x 15^{3/4} x 23^{5/8} po)
 3. Couleur : _____
 4. Texture : Fini lisse premium

INSTALLATION

Se référer au service technique ou au site web de Bolduc www.bolduc.ca pour obtenir le devis maître, le guide d'installation ou toute autre information technique.

† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande

** Essais selon la norme CSA A231.2



BOLDUC
Manufacturier de produits de béton

1358-2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada G6E 1G8

Sainte-Marie : (418) 387-2634
Sans frais : 1-800-463-8966
Télécopieur : (418) 387-6438
www.bolduc.ca
info@bolduc.ca