

PAVÉ HEXAGONE 80



Classique et Élégant

Ce pavé de forme hexagonale à la surface plane et lisse s'intègre bien dans les décors contemporain et raffiné.

Qualités et caractéristiques

- Épaisseur de 8 cm (3 1/8 po)
- Fini lisse premium
- Choix de 5 couleurs tendances
- 1 couleur contribuant au programme LEED



 **BOLDUC**

FICHE

TECHNIQUE

Pavé contribuant au programme LEED

Indice de réflectance solaire contribuant au programme LEED (Gris Granite)

LES COULEURS



Gris glacier




Gris granite



Noir



Beige ivoire



Brun anthracite

NOTE:

Nous vous suggérons d'effectuer votre choix final avec de vrais échantillons.

PAVÉ HEXAGONE 80

VARIATION DE LA LONGUEUR DES PAVÉS

HAUT. X LARG. X LONG.		NOMBRE DE MORCEAUX	
cm	po	/m ²	/pi ²
8 x 20 x 23	3 ¹ / ₈ x 7 ⁷ / ₈ x 9 ¹ / ₈	28,57	2,7



TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES †

Les tolérances dimensionnelles permises à la norme CSA A231.2 sont les suivantes:

Longueur:	-1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)
Largeur:	-1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)
Hauteur:	±3 mm (±1/8 po)

POIDS DU PAVÉS : 16,9 kg/pi².

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES †

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION**	DURABILITÉ AUX CYCLES DE GEL-DÉGEL AVEC UTILISATION DE SELS DÉGLAÇANTS**	ABSORPTION D'EAU
50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %): • 225 g/m ² (0,74 oz / pi ²) après 28 cycles • 500 g/m ² (1,64 oz / pi ²) après 49 cycles	5 % maximum

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR: L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini lisse.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

- | | |
|---|---|
| .1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes. | .3 Modèle de pavé Hexagone 80 fourni par BOLDUC |
| | .1 Épaisseur: 80mm 3 1/8 po. |
| | .2 Dimensions nominales: _____ |
| | .3 Couleur: _____ |
| | .4 Texture: Fini lisse premium |

INSTALLATION

Se référer au service technique ou au site web de Bolduc www.bolduc.ca pour obtenir le devis maître, le guide d'installation ou toute autre information technique.

† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande

* Essais selon la norme CSA A231.2



1358-2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada G6E 1G8

Sainte-Marie: (418) 387-2634
Sans frais: 1-800-463-8966
Télécopieur: (418) 387-6438
www.bolduc.ca info@bolduc.ca

